

Kaima GUDAAI 1.7"



- Elektrisches Grid - Testsystem
- Double Density
- Hohe Zuverlässigkeit
- Extreme Flexibilität
- Hohe Modularität
- Solider mechanischer Aufbau
- Bemerkenswerter Durchsatz
- 1.7" / 43,18 mm Adapter
- Kompatibel mit allen Grid – Tester Formaten

Bitte kontaktieren Sie uns um mehr zu erfahren:

Canada
info.ca@gardien.com
+1 (416) 292 0726

China
Info.cn@gardien.com
+86 512 5770 7951

Germany
Info.ge@gardien.com
+49 6431 929730

Japan
info.jp@gardien.com
+81 3 3904 6230

Taiwan
Info.tw@gardien.com
+886 3355 1668

USA
Info.us@gardien.com
+1 (503) 430 8980

Group
Info.group@gardien.com
+65 6593 6380

GUDAA 1.7" Technische Daten

TEST SYSTEM

Sprache der Bedienoberfläche	Englisch, Chinesisch	
Grid Dichte	70 mil (Double Density)	
Anzahl Testpunkte	24576 per side (49152)	
Testgeschwindigkeit	4096 – 8192 TP/s	
Testfläche	12,8" x 9,6"	325 mm x 244 mm
Leiterplattengröße min.	2" x 2"	50 mm x 50 mm
Leiterplattengröße max.	16" x 12,8"	406 mm x 325 mm
Leiterplattendicke Automatik Mode	0,6 mm – 5,0 mm	
Leiterplattendicke Manual Mode	0,2 mm – 10,0 mm	
Leiterplatten Sortierung	Automatik Mode: Gut / Schlecht Stapel	
Adapter Spezifikation	43,18 mm / 1,7" Höhe, kleinster Prüfstift Ø 0,15 mm	
Netzlisten Format	KM_SEU Format, or L&M test format	
Fehler Verifizierung	Repair Software	

TESTPARAMETER

Testspannung	50V – 300V	Buried Resistor Test Option
Teststrom	20mA (max.)	
Durchgangstest	10 Ω – 1000 Ω	
Isolationstest	1 MΩ – 100 MΩ	

OPTIONS

GRÖÖE & ERFORDERLICHE EINRICHTUNGEN

Breite	125,20"	3180 mm
Tiefe	46,85 "	1190 mm
Höhe	68,5 "	1740 mm
Gewicht	5621,78 lbs	2550 kg
Druckluftanschluss	5,8 – 7,8 bar dry and oil free	
Relative Luftfeuchtigkeit	50 - 65% - not condensing	
Raumtemperatur im Betrieb	68° - 77 °F	20 - 25 °C
Spannungsversorgung	380 V, 3-Phasen + GND, 4 Wire(5KW)	

INCLUDED IN SHIPMENT

CAR Software