

AVI Mini AS G 250



- カラーカメラ搭載 AVI システム
- 2カメラトップサイドでの両面同時スキャン
- ハイスピードカメラシステム
- 全自動カメラアライメント
- 全自動搬送システム
- 自動反転機能（リジット基板）
- 良品・不良品ストッカー搭載
- ユーザーフレンドリー、ハイスピードソフトウェア
- プラグ & プレイによるデータ準備
- 素早く簡単なセットアップ
- リジット基板

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:

Canada
info.ca@gardien.com
 +1 (416) 292 0726

China
Info.cn@gardien.com
 +86 512 5770 7951

Germany
Info.ge@gardien.com
 +49 6431 929730

Japan
info.jp@gardien.com
 +81 3 3904 6230

Taiwan
Info.tw@gardien.com
 +886 3355 1668

USA
Info.us@gardien.com
 +1 (503) 430 8980

Group
Info.group@gardien.com
 +65 6593 6380

AVI Mini AS G 250

MECHANICS

CCD カメラ数	2 (トップサイドカメラ2)	
CCD カメラタイプ	カラー(RGB)	
CCD ピクセルサイズ	10 μm - 20 μm 調整可能	
データソース	セルフラーン& ガーバー	
最大スキャンエリア (x/y)	7" x 9.84"	210mm x 250mm
最小スキャンサイズ (x/y)	1.57" x 1.97"	40mm x 50mm
スキャンスピード	6,3" /秒 両面	160 mm /秒 両面
検出モード	イメージコントラスト比較 & ロジック計算	
不良検出項目	パッド上SM, 銅露出面、ディッシュダウン、トレース欠け、SMブリッジ破損、SM欠落、マーキング不良、異物混入防止製品、金表面不良、変色、表面汚れ、他	
表面仕上げ	金 & 銀メッキ、銅露出、他.	
不良分類	良品・不良ストッカー	
不良確認	オンラインスキャナー又はオフラインVRS	

OPTIONS & UPGRADES

Hardware

› クリーニング

› ダストクリーナー

Software

› データ編集ステーション

› ベリフィケーション ソフト

SOFTWARE

ユーザーソフトウェア

ウィンドウズ 英語版

データ入力フォーマット

ガーバー

DIMENSIONS & ENVIRONMENTAL CONDITIONS

幅	51.5"	1,310 mm
奥行	67.7"	1,720 mm
高さ	63.78"	1,620 mm
重量	2640 lbs	1200 kg
電源	230V, 50/65Hz, 1000W 3 相	
エア圧	6 bar ドライエアー	
設置湿度	45-65% - 結露なし	
設置温度	61° - 79 °F	16-26 °C