

# AVI Smart MS G 350



- 卓上タイプAVIシステム
- ハイスピードカメラシステム
- 1CCD×1カメラで片側つつスキャン
- 自動カメラアライメント
- 全自動搬送システム
- ユーザーフレンドリー、ハイスピードソフトウェア
- プラグ & プレイによるデータ準備
- 素早く簡単なセットアップ
- 片面スキャンのみ
- 材料の制限無し(リジット、リジットフレキ、フレキ)

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:

Canada  
[info.ca@gardien.com](mailto:info.ca@gardien.com)  
+1 (416) 292 0726

China  
[Info.cn@gardien.com](mailto:Info.cn@gardien.com)  
+86 512 5770 7951

Germany  
[Info.ge@gardien.com](mailto:Info.ge@gardien.com)  
+49 6431 929730

Japan  
[info.jp@gardien.com](mailto:info.jp@gardien.com)  
+81 3 3904 6230

Taiwan  
[Info.tw@gardien.com](mailto:Info.tw@gardien.com)  
+886 3355 1668

USA  
[Info.us@gardien.com](mailto:Info.us@gardien.com)  
+1 (503) 430 8980

Group  
[Info.group@gardien.com](mailto:Info.group@gardien.com)  
+65 6593 6380

# AVI Smart MS G 350

## MECHANICS

CCD カメラ数	トップサイドカメラ1	
CCD カメラタイプ	カラー(RGB)	
CCD ピクセルサイズ	10 µm – 35 µm 調整可能	
データソース	セルフラーン& ガーバー	
最大スキャンエリア (x/y)	9.84" x 15.74"	250mm x 400mm
最小スキャンサイズ (x/y)	1.18" x 1.18"	30mm x 30mm
スキャンスピード	6,3" /秒 <b>両面</b>	160 mm /秒 <b>両面</b>
検出モード	イメージコントラスト比較 & ロジック計算	
不良検出項目	パッド上SM, 銅露出面、ディッシュダウン、トレース欠け、SMブリッジ破損、SM欠落、マーキング不良、異物混入防止製品、金表面不良、変色、表面汚れ、他	
表面仕上げ	金 & 銀メッキ、銅露出、他.	
不良分類	良品・不良ストッカー	
不良確認	オンラインスキャナー又はオフラインVRS	

## OPTIONS & UPGRADES

### Hardware

› クリーニング

› ダストクリーナー

### Software

› データ編集ステーション

› ベリフィケーション ソフト

## SOFTWARE

ユーザーソフトウェア

ウィンドウズ 英語版

データ入力フォーマット

ガーバー

## DIMENSIONS & ENVIRONMENTAL CONDITIONS

幅	18.1"	460 mm
43.3"	43.3"	1100mm
高さ	34"	865mm
重量	244 lbs	120kg
電源	230V, 50/65Hz, 1000W 3 相	
エア圧	6 bar ドライエアー	
設置湿度	45-65% - 結露なし	
設置温度	61° - 79 °F	16-26 °C