

Kaima GUDAA



- ユニバーサル電気テスター
- 倍密度DD格子
- 高信頼性
- 優れた柔軟性
- 高いモジュール性能
- 高剛性フレーム
- 優れたスリーブット
- あらゆる検査フォーマットに適合

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:

Canada
info.ca@gardien.com
+1 (416) 292 0726

China
Info.cn@gardien.com
+86 512 5770 7951

Germany
Info.ge@gardien.com
+49 6431 929730

Japan
info.jp@gardien.com
+81 3 3904 6230

Taiwan
Info.tw@gardien.com
+886 3355 1668

USA
Info.us@gardien.com
+1 (503) 430 8980

Group
Info.group@gardien.com
+65 6593 6380

GUDAA Specification

TEST SYSTEM

オペレーション表示	英語・中国語	
グリッド密度	70 mil (DD)	
テストポイント	40960 片面 (両面81920)	
検査スピード	4096 – 8192 TP/s	
検査エリア	16,0" x 12,8"	406 mm x 325 mm
基板外形サイズ(Min)	2" x 2"	50 mm x 50 mm
基板外形サイズ(Max)	16" x 12,8"	406 mm x 325 mm
自動運転時板厚	0,6 mm – 5,0 mm	
手動運転時板厚	0,2 mm – 10,0 mm	
自動運転時スタッカー	自動モード: 良・不良スタッカー	
治具スペック	1,7" 高さ, 最小検査ピン 0,15 mm	
ネットリストフォーマット	KM_SEU Format, or any other 3,75" test format	
不良確認	Repair Software	

ELECTRONICS

テスト電圧	50V – 300V	BR検査オプション
テスト電流	20mA (max.)	
導通判別抵抗値	10 Ω – 1000 Ω	
Is絶縁判別抵抗値	1 MΩ – 100 MΩ	
電源	380 V, 3-相, 4Wire (5KW)	

OPTIONS

DIMENSIONS & ENVIRONMENTAL CONDITIONS

幅	136,61 "	3470 mm
奥行	46,85 "	1190 mm
高さ	68,5 "	1740 mm
重量	5621,78 lbs	2550 kg
エア圧	5,8 – 7,8 bar dry and oil free	
エア湿度	50 - 65% - 結露なし	
動作環境温度	68° - 77 °F	20 - 25 °C

INCLUDED IN SHIPMENT

Repair Software