

# Kaima GUQMM



- ユニバーサル電気テスター
- QD 格子
- 高信頼性
- 優れた柔軟性
- 高いモジュール性能
- 高剛性フレーム
- あらゆる検査フォーマットに適合

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:

Canada  
[info.ca@gardien.com](mailto:info.ca@gardien.com)  
+1 (416) 292 0726

China  
[Info.cn@gardien.com](mailto:Info.cn@gardien.com)  
+86 512 5770 7951

Germany  
[Info.ge@gardien.com](mailto:Info.ge@gardien.com)  
+49 6431 929730

Japan  
[info.jp@gardien.com](mailto:info.jp@gardien.com)  
+81 3 3904 6230

Taiwan  
[Info.tw@gardien.com](mailto:Info.tw@gardien.com)  
+886 3355 1668

USA  
[Info.us@gardien.com](mailto:Info.us@gardien.com)  
+1 (503) 430 8980

Group  
[Info.group@gardien.com](mailto:Info.group@gardien.com)  
+65 6593 6380

# GUQMM Specification

## TEST SYSTEM

オペレーション表示	英語・中国語	
グリッド密度	50 mil (QD)	
テストポイント	122880 片面 (両面245760)	
検査スピード	4096 - 8192 TP/s	
検査エリア	19.2" x 16.0"	488 mm x 406 mm
基板外形サイズ (Min)	3.9" x 3.9"	100 mm x 100 mm
基板外形サイズ (Max)	25.6" x 19.7"	650 mm x 500 mm
自動運転時板厚	0,6 mm – 5,0 mm	
手動運転時板厚	0,2 mm – 10,0 mm	
自動運転時スタッカー	自動モード: 良・不良スタッカー	
治具スペック	3,75" 高さ, 最小検査ピン 0,15 mm	
ネットリストフォーマット	KM_SEU Format, または 3,75" test format	
不良確認	Repair Software	

## ELECTRONICS

テスト電圧	50V – 300V	BR検査オプション
テスト電流	20 mA (max.)	
導通判別抵抗値	10 Ω – 1000 Ω	
Is絶縁判別抵抗値	1 MΩ – 100 MΩ	
電源	380 V, 3-相, 4Wire (5KW)	

## OPTIONS

## DIMENSIONS & ENVIRONMENTAL CONDITIONS

幅	73,22 "	1860 mm
奥行	63,58 "	1615 mm
高さ	71,65 "	1820 mm
重量	6613,86 lbs	3000 kg
エアーク圧	5,8 – 7,8 bar dry and oil free	
エアーク湿度	50 - 65% - 結露なし	
動作環境温度	68° - 77 °F	20 - 25 °C

## INCLUDED IN SHIPMENT

Repair Software