

AVI Eagle AS G 350



- 色彩数码高级AVI设备
- 顶部卧式双CCD双面扫描
- 高速数码系统
- 全自动数码校准
- PCB全自动传送
- PCB翻面功能
- 好板坏板分拣
- 高速软件，用户界面友好
- 资料准备高效灵活
- 设置简便快捷
- 硬板

欲知更多详情，请联系：

加拿大：
info.ca@gardien.com
+1 (416) 292 0726

台湾
info.tw@gardien.com
+886 3355 1668

中国：
info.cn@gardien.com
+86 512 5770 7951

美国
info.us@gardien.com
+1 (503) 430 8980

德国
info.ge@gardien.com
+49 6431 929730

集团info.group@gardien.com
+65 6593 6380

日本
info.jp@gardien.com
+81 3 3904 6230

AVI Eagle AS G 350

机械参数

CCD数量	2 (2 top side horizontal)	
CCD类型	彩色(RGB)	
CCD解析度	25 µm – 35 µm可供选择	
资料来源	自身读取, 只需Gerber	
最大扫描尺寸(x/y)	9.8" x 13.7"	250mm x 350mm
最小扫描尺寸(x/y)	1.9" x 3.1"	50mm x 80mm
扫描速度	6,3"每秒单面	160 mm每秒单面
缺陷拦截模式	图片对比&逻辑运算	
缺陷类型	绿油上焊盘, 露铜、凹陷、线路缺口、绿油断桥、绿油缺失、字符缺陷、异物、金手指缺陷、褪色、污染等	
表面处理	HASL, 沉银&沉金, 裸铜, 抗氧化等	
缺陷分拣	好板、坏板分类	
缺陷确认	设备在线或者工作站线下确认	

选项 & 升级

软件

硬件		用户软件	Windows 7, English Version
› 清洁系统	› 除尘		
软件		资料输入格式	Gerber
› 线下资料准备			
› 检修软件			

尺寸 & 环境条件

宽	70.0"	1,780mm
长	103.15"	2,620mm
高	63.78"	1,620mm
重量	4,400lbs	2000kg
电源	230V, 50/65Hz, 1000W 3 相	
气压	6 bar 干燥无油	
空气湿度	45-65% - 非冷凝	
室温	61° - 79 °F	16-26 °C