

## GFWA 规格参数



- 专用复合电性测试
- 八倍密度 & 专用
- 稳定性强
- 灵活性强
- 模块化
- 机械构造固化
- 卓越的产出量
- 治具内部4台CCD对位,精度  $\pm 15\mu$
- 兼容复合治具或者线针一触式读头, 最小设针 $50\mu$

欲知更多详情, 请联系:

加拿大:  
info.ca@gardien.com  
+1 (416) 292 0726

台湾  
Info.tw@gardien.com  
+886 3355 1668

中国:  
Info.cn@gardien.com  
+86 512 5770 7951

美国  
Info.us@gardien.com  
+1 (503) 430 8980

德国  
Info.ge@gardien.com  
+49 6431 929730

集团Info.group@gardien.com  
+65 6593 6380

日本  
info.jp@gardien.com  
+81 3 3904 6230

# GFWA 规格参数

## 测试设备

操作界面语言	中英文	
密度	35 mil (OD)	
测点	12144 单面(24576)	
电测速度	4096 - 8192 TP/s for 2 wires 2000 -4000 TP/s for 4 wires	
测试面积	9.05" x 7.92"	230 mm x 201 mm
最小测试线路板尺寸	2" x 2"	50 mm x 50 mm
最大测试线路板尺寸	16" x 13.4"	400 mm x 340 mm
自动板模式线路板厚度	0,6 mm – 5,0 mm	
手动板模式线路板厚度	0,2 mm – 8,0 mm	
缺陷分类	自动模式: 好板 / 坏板分类	
缺陷分类	3,75" 高, 最小测试针0,12 mm	
网络清单格式	KM_SEU 格式或者其他 3,75" 测试格式	
缺陷分析	检修软件	

## 电气数据

## 选项

测试电压	50V – 300V	BR测试选项
测试电流	100 mA (最大)	
连续性测试	1 mΩ – 1000 Ω	
绝缘测试	1 MΩ – 100 MΩ	
电源	380 V, 3相, 4Wire (5KW)	

## 尺寸及环境需求

长	145,66 "	3700 mm
宽	46,85 "	1190 mm
高	68,5 "	1740 mm
重量	6305,22 lbs	2860 kg
A气压	5,8 – 7,8 bar 干燥无油	
湿度	50 - 65% - 非冷凝	
操作环境	68° - 77 °F	20 - 25 °C

## 配套

CAR软件