

# AVI Eagle AS G-350



- 高級AVI 系統, 附彩色鏡頭
- 雙面掃描, 雙鏡頭 (水平頂部)
- 高速照相系統
- 全自動相機對位
- 自動上下料 (PCB) 輸送
- PCB 翻面功能
- 篩選 PCB 良品和不良品
- 方便易用、高速軟體
- 即插即用數據裝置
- 快速簡易設定
- 硬板 PCBs

請連絡我們以了解更多詳情：

Canada  
[info.ca@gardien.com](mailto:info.ca@gardien.com)  
 +1 (416) 292 0726

China  
[Info.cn@gardien.com](mailto:Info.cn@gardien.com)  
 +86 512 5770 7951

Germany  
[Info.ge@gardien.com](mailto:Info.ge@gardien.com)  
 +49 6431 929730

Japan  
[info.jp@gardien.com](mailto:info.jp@gardien.com)  
 +81 3 3904 6230

Taiwan  
[Info.tw@gardien.com](mailto:Info.tw@gardien.com)  
 +886 3355 1668

USA  
[Info.us@gardien.com](mailto:Info.us@gardien.com)  
 +1 (503) 430 8980

Group  
[Info.group@gardien.com](mailto:Info.group@gardien.com)  
 +65 6593 6380

# AVI Eagle AS G 350

## 規格

CCD 數量	2 (2 top side horizontal)	
CCD 種類	彩色 (RGB)	
CCD 像素大小	25 µm – 35 µm 可選擇	
資料來源	自行讀取, 限定 Gerber 格式	
最大掃描面積 (x/y)	9.8" x 13.7"	250mm x 350mm
最小掃描面積(x/y)	1.9" x 3.1"	50mm x 80mm
掃描速度	6,3" 每秒/單面	160 mm 每秒/單面
偵測模式	影像對比比較 & 邏輯運算	
可偵測缺點	綠漆汙染、露銅、凹陷、凸銅、線路缺口、綠漆破損、綠漆遺失、文字瑕疵、含有異物、鍍金瑕疵、變色、污染等。	
表面處理	噴錫、鍍銀&金、裸銅、抗氧化等等	
缺點分類	良/劣堆疊器	
檢修確認	掃描機線上確認或在工作站確認	

## 軟體

硬體			
› 清潔	› 除塵	使用者軟體	Windows 7 英文版
軟體			
› 離線資料準備站		資料輸入格式	Gerber
› 驗證軟體			

## 選項和升級

## 尺寸和環境條件

寬度	70.0"	1,780mm
長度	103.15"	2,620mm
高度	63.78"	1,620mm
重量	4,400lbs	2000kg
電源供應	230V, 50/65Hz, 1000W 3 段	
空壓	6 bar 乾燥無油	
作業濕度	45-65% -無冷凝	
作業溫度	61° - 79 °F	16-26 °C