

# AVI Leo AD G 400



- 高級AVI系統附彩色鏡頭
- 雙面掃描附2 CCD 前面 和2 CCD 後面
- 高速相機系統
- 全自動相機對位
- 自動上下料PCB 輸送
- 篩選PCB良品和不良品
- 方便易用、高速軟體
- 即插即用數據準備
- 快速簡易設定
- 雙面掃描以利快速生產

請連絡我們以了解更多詳情：

Canada  
info.ca@gardien.com  
+1 (416) 292 0726

China  
Info.cn@gardien.com  
+86 512 5770 7951

Germany  
Info.ge@gardien.com  
+49 6431 929730

Japan  
info.jp@gardien.com  
+81 3 3904 6230

Taiwan  
Info.tw@gardien.com  
+886 3355 1668

USA  
Info.us@gardien.com  
+1 (503) 430 8980

Group  
Info.group@gardien.com  
+65 6593 6380

# AVI Leo AD G 400

## 規格

CCD 數量	4 (2 前和2 後側)	
CCD 種類	彩色 (RGB)	
CCD 像素大小	18 µm – 35 µm 可調整	
資料來源	限自學, 限 Gerber	
最大掃描面積 (x/y)	17,71" x 21,65"	450mm x 550mm
最小掃描面積(x/y)	2,36" x 4,72"	60mm x 120mm
掃描速度	6,3" 每秒/單面	160 mm 每秒, 雙側
偵測模式	影像對比比較 & 邏輯運算	
可偵測缺點	綠漆汙染、露銅、凹陷、凸銅、線路缺口、綠漆破損、綠漆遺失、文字瑕疵、含有異物、鍍金瑕疵、變色、污染等。	
表面處理	HASL、浸鍍銀&金、裸銅、OSP等等	
缺點分類	良品/不良品堆疊器	
檢修確認	掃描機線上確認或VRS離線確認	

## 軟體

硬體			
› 清潔	› 除塵	使用者軟體	Windows 7 英文版
軟體			
› 離線資料準備站		資料輸入格式	Gerber
› 驗證軟體			

## 選項和升級

## 尺寸和環境條件

寬度	59.4"	1.510 mm
長度	111.4"	2.830mm
高度	63.4"	1.610mm
重量	4400lbs	2000kg
電源供應	230V, 50/65Hz, 1000W 3 段	
空壓	6 bar 乾燥無油	
作業濕度	45-65% -無冷凝	
作業溫度	61° - 79 °F	16-26 °C