

# AVI Leopard AS G 400



- 高級AVI 系統附彩色鏡頭
- 雙面掃描附1 CCD 上面和 1 CCD 底面
- 高速相機系統
- 全自動相機對位
- 自動上下料PCB輸送
- 篩選 PCB 良品和不良品
- 方便易用、高速軟體
- 即插即用數據準備
- 設定快速簡易
- 800 至 1000 掃描 / h (雙面)

請連絡我們以了解更多詳情：

Canada  
[info.ca@gardien.com](mailto:info.ca@gardien.com)  
+1 (416) 292 0726

China  
[Info.cn@gardien.com](mailto:Info.cn@gardien.com)  
+86 512 5770 7951

Germany  
[Info.ge@gardien.com](mailto:Info.ge@gardien.com)  
+49 6431 929730

Japan  
[info.jp@gardien.com](mailto:info.jp@gardien.com)  
+81 3 3904 6230

Taiwan  
[Info.tw@gardien.com](mailto:Info.tw@gardien.com)  
+886 3355 1668

USA  
[Info.us@gardien.com](mailto:Info.us@gardien.com)  
+1 (503) 430 8980

Group  
[Info.group@gardien.com](mailto:Info.group@gardien.com)  
+65 6593 6380

# AVI Leopard AS G 400

## 規格

CCD 數量	2 (1 上側1 下側)	
CCD 種類	彩色 (RGB)	
CCD 像素大小	18 µm – 35 µm 可調整	
資料來源	限自學, 限 Gerber	
最大掃描面積 (x/y)	12" x 15.74"	300mm x 400mm
最小掃描面積(x/y)	1.18" x 3.93"	30mm x 100mm
掃描速度	6,3" 每秒/單面	160 mm 每秒雙面
偵測模式	影像對比比較 & 邏輯運算	
可偵測缺點	綠漆汙染、露銅、凹陷、凸銅、線路缺口、綠漆破損、綠漆遺失、文字瑕疵、含有異物、鍍金瑕疵、變色、污染等。	
表面處理	HASL、浸鍍銀&金、裸銅、OSP等等	
缺點分類	良品/不良品堆疊器	
檢修確認	掃描機線上確認或VRS離線確認	

## 軟體

硬體			
› 清潔	› 除塵	使用者軟體	Windows 7 英文版
軟體			
› 離線資料準備站		資料輸入格式	Gerber
› 驗證軟體			

## 選項和升級

## 尺寸和環境條件

寬度	68.1"	1,730 mm
長度	73.2"	1,860 mm
高度	60.2"	1,530 mm
重量	1763 lbs	800 kg
電源供應	230V, 50/65Hz, 1000W 3 相	
空壓	6 bar 乾燥無油	
作業濕度	45-65% -無冷凝	
作業溫度	61° - 79 °F	16-26 °C