

AVI Mini AD G 320



- 高級AVI 系統附彩色鏡頭
- 雙面掃描附2 CCD 頂面和2 CCD底面
- 高速相機系統
- 全自動相機對位
- 自動上下料PCB 輸送
- 篩選 PCB 良品和不良品
- 方便易用、高速軟體
- 即插即用數據準備
- 設定快速簡易

請連絡我們以了解更多詳情:

加拿大:
info.ca@gardien.com
+1 (416) 292 0726

中國:
Info.cn@gardien.com
+86 512 5770 7951

德國:
Info.ge@gardien.com
+49 6431 929730

日本:
info.jp@gardien.com
+81 3 3904 6230

台灣:
Info.tw@gardien.com
+886 3355 1668

美國:
Info.us@gardien.com
+1 (503) 430 8980

集團:
Info.group@gardien.com
+65 6593 6380

AVI Mini AD G 320

規格

CCD數	4 (2 頂面2 底面)	
CCD種類	彩色 (RGB)	
CCD像素大小	10 µm – 20 µm 可調整	
數據來源	限自學, 限Gerber	
最大掃描面積 (x/y)	8.27" x 12.6"	210mm x 320mm
最小掃描面積(x/y)	1.6" x 1.9"	40mm x 50mm
掃描速度	2,0" 每秒, 單面	50 mm 每秒, 單面
偵測模式	影像對比比較 & 邏輯運算	
可偵測瑕疵	綠漆汙染、露銅、凹陷、凸銅、線路缺口、綠漆破損、綠漆遺失、文字瑕疵、含有異物、鍍金瑕疵、變色、污染等。	
表面拋光	HASL、浸鍍銀&金、裸銅、OSP等等	
缺點分類	良品/不良品堆疊器	
檢修確認	掃描機線上確認或VRS離線確認	

選項和升級

硬體	軟體	
› 清潔	› 黏塵	使用者軟體 Windows 7 英文版
› 離線數據準備站		數據輸入格式 Gerber
› 驗證軟體		

尺寸與環境條件

寬度	51.5"	1,310 mm
長度	67.7"	1,720 mm
高度	63.78"	1,620 mm
重量	2640 lbs	1200 kg
電源供應	230V, 50/65Hz, 1000W 3 相	
空壓	6 bar 乾燥無油	
作業濕度	45-65% - 非冷凝	
作業溫度	61° - 79 °F	16-26 °C