

# Kaima GUQMM



- 手動高壓通用測試機
- 四倍密度針床
- 高可靠性
- 極高靈活性
- 高度模組化
- 牢固機械結構
- 與所有通用測試機的測試程式相容

請連絡我們以了解更多詳情：

加拿大：  
[info.ca@gardien.com](mailto:info.ca@gardien.com)  
+1 (416) 292 0726

台灣：  
[info.tw@gardien.com](mailto:info.tw@gardien.com)  
+886 3355 1668

中國：  
[info.cn@gardien.com](mailto:info.cn@gardien.com)  
+86 512 5770 7951

美國：  
[info.us@gardien.com](mailto:info.us@gardien.com)  
+1 (503) 430 8980

德國：  
[info.ge@gardien.com](mailto:info.ge@gardien.com)  
+49 6431 929730

集團：  
[info.group@gardien.com](mailto:info.group@gardien.com)  
+65 6593 6380

日本：  
[info.jp@gardien.com](mailto:info.jp@gardien.com)  
+81 3 3904 6230

# GUQMM 規格

## 測試系統

操作介面	英文、中文	
電網密度	50 mil (QD)	
測試點數	每面 122880 (245760)	
電子測試速度	4096 – 8192 TP/s	
測試面積	19.2" x 16.0"	488 mm x 406 mm
最小測試板尺寸	3.9" x 3.9"	100 mm x 100 mm
最大測試板尺寸	25.6" x 19.7"	650 mm x 500 mm
測試板厚度, 自動模式	0,6 mm – 5,0 mm	
測試板厚度, 手動模式	0,2 mm – 10,0 mm	
偵測分類	自動模式: 良/劣堆疊器	
治具規格	3,7" 高, 最小測試針 0,15 mm	
測試程式規格	KM_SEU 格式, 或任何其他3,75" 測試格式	
檢修確認	KM_CAR 系統	

## 電控系統

## 選項

測試電壓	50V – 300V	BR 測試選項
測試電流	20 mA (最大)	
導通測試	10 Ω – 1000 Ω	
絕緣測試	1 MΩ – 100 MΩ	
電源供應	380 V, 3-相, 4Wire (5KW)	

## 尺寸與環境條件

寬度	73,22 "	1860 mm
深度	63,58 "	1615 mm
高度	71,65 "	1820 mm
重量	6613,86 lbs	3000 kg
空壓	5,8 – 7,8 bar 乾燥無油	
作業濕度	50 - 65% - 非冷凝	
作業溫度	68° - 77 °F	20 - 25 °C

## 出貨包含項目

CAR 軟體
--------