

AVI Leopard AD G 400



- カラーカメラ搭載 AVI システム
- 両面同時スキャン
- 2CCD上と2CCD下
- ハイスピードカメラシステム
- 全自動カメラアライメント
- 全自動搬送システム
- 良品・不良品ストッカー搭載
- ユーザーフレンドリー、ハイスピードソフトウェア
- プラグ & プレイによるデータ準備
- 素早く簡単なセットアップ
- スキャンスピード800s~1000s/ h(両面)
- ダストクリーナー
- リジット基板

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:

Group
Info.group@gardien.com
 +65 6225 2238

China
Info.cn@gardien.com
 +86 512 5770 7951

Germany
Info.ge@gardien.com
 +49 6431 929730

Japan
info.jp@gardien.com
 +81 3 3904 6230

Taiwan
Info.tw@gardien.com
 +886 3355 1668

USA
Info.us@gardien.com
 +1 (503) 430 8980

Canada
info.ca@gardien.com
 +1 (416) 292 0726

AVI Leopard AD G 400

MECHANICS

CCD カメラ数	4 (表: 2、裏: 2)	
CCD カメラタイプ	カラー(RGB)	
CCD ピクセルサイズ	20 µm – 40 µm 調整可能	
データソース	セルフラーン& ガーバー	
最大スキャンエリア (x/y)	12" x 15.74"	300mm x 400mm
最小スキャンサイズ (x/y)	1.18" x 3.93"	30mm x 100mm
スキャンスピード	6.3" /秒 両面	160 mm /秒 両面
検出モード	イメージコントラスト比較 & ロジック計算	
不良検出項目	パッド上SM, 銅露出面、ディッシュダウン、トレース欠け、SMブリッジ破損、SM欠落、マーキング不良、異物混入防止製品、金表面不良、変色、表面汚れ、他	
表面仕上げ	金 & 銀メッキ、銅露出、他.	
不良分類	良品・不良ストッカー	
不良確認	オンラインスキャナー又はオフラインVRS	

OPTIONS & UPGRADES

Hardware		SOFTWARE	
› クリーニング	› ダストクリーナー	ユーザーソフトウェア	ウィンドウズ 英語版
Software			
›データ編集ステーション		データ入力フォーマット	ガーバー
›ベリフィケーション ソフト			

DIMENSIONS & ENVIRONMENTAL CONDITIONS

幅	68.1"	1,730 mm
奥行	73.2"	1,860 mm
高さ	60.2"	1,530 mm
重量	1763 lbs	800 kg
電源	230V, 50/65Hz, 1000W 3 相	
エア一圧	6 bar dry and oil free	
設置湿度	45-65% - 結露なし	
設置温度	61° - 79 °F	16-26 °C

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:

ガーディアンジャパン株式会社
 〒177-0033 東京都練馬区高野台2-27-7-101
 Tel: +81 (3) 3904 - 6230