

## AVI Mini AS G 250



- 彩色数码高级AVI设备
- 置顶2台CCD双面扫描
- 高速水平摄像头系统
- 全自动数码校准
- PCB全自动水平传送
- PCB自动翻面功能
- 好板坏板分拣
- 高速软件，用户界面友好
- 资料准备高效灵活
- 设置简便快捷
- 硬板

欲知更多详情，请联系：

集团  
Info.group@gardien.com  
+65 6225 2238

台湾  
Info.tw@gardien.com  
+886 3355 1668

中国：  
Info.cn@gardien.com  
+86 512 5770 7951

美国  
Info.us@gardien.com  
+1 (503) 430 8980

德国  
Info.ge@gardien.com  
+49 6431 929730

加拿大：  
Info.ca@gardien.com  
+1 (416) 292 0726

日本  
Info.jp@gardien.com  
+81 3 3904 6230

# AVI Mini AS G 250

## 机械参数

CCD数量	2 (2 台水平置顶)	
CCD类型	彩色(RGB)	
CCD解析度	10 µm – 20 µm 可供选择	
资料来源	自身读取, 只需Gerber	
最大扫描尺寸(x/y)	8.27" x 9.84"	210mm x 250mm
最小扫描尺寸(x/y)	1.57" x 1.97"	40mm x 50mm
扫描速度	6.3"每秒双面	160 mm每秒双面
缺陷拦截模式	图像对比& 逻辑运算	
缺陷类型	绿油上焊盘, 露铜、凹陷、线路缺口、绿油断桥、绿油缺失、字符缺陷、异物、金手指缺陷、褪色、污染等	
表面处理	HASL, 沉银&沉金, 裸铜, 抗氧化等	
缺陷分拣	好板、坏板分类	
缺陷确认	设备在线或者工作站线下确认	

## 选项 & 升级

## 软件

硬件		用户软件	Windows 7, English Version
› 清洁系统	› 除尘		
软件		资料输入格式	Gerber
› 线下资料准备			
› 检修软件			

## 尺寸 & 环境条件

宽	51.5"	1,310 mm
长	67.7"	1,720 mm
高	63.78"	1,620 mm
重量	2640 lbs	1200 kg
电源	230V, 50/65Hz, 1000W 3 相	
气压	6 bar 干燥无油	
空气湿度	45-65% - 非冷凝	
室温	61° - 79 °F	16-26 °C